



Eficiente y Bajo
en Carbono

Práctico y
Económico

Inteligente
y Seguro

Monitoreo
en Tiempo Real

SERIE **SCPC6**

Montacargas De Batería De Litio
De Alta Tensión 4.0 Toneladas

SERIE SCPC40C6 4.0 TONELADAS

Montacargas De Batería De Litio De Alta Tensión

• Especificaciones del Montacargas

Ítem		Unidad	
Visión general	Modelo del Producto	/	SCP40C6
	Carga Clasificada	Q(kg)	4000
	Distancia del Centro de Carga	c(mm)	500
	Distancia entre Ejes delanteros	x(mm)	515
	Distancia entre ejes	y(mm)	1850
Peso	Peso Propio	kg	5855
	Carga del eje, delantero/ trasero con carga	kg	8675/1180
	Carga del eje, sin carga delantero/trasero	kg	2480/3375
Neumático	Neumáticos	/	Neumático Sólido
	Tamaño del neumático, delantero	/	250-15
	Tamaño del neumático, trasero	/	21×8-9
	Distancia entre ejes delanteros	b10(mm)	1050
	Distancia entre ejes traseros	h1(mm)	1000
Tamaño	Inclinación del mástil, hacia adelante /atrás	a/b(o)	6/10
	Altura, mástil bajado	b11(mm)	2180
	Elevación Libre	h2(mm)	100
	Altura de elevación, mástil estándar	h3(mm)	3000
	Altura, mástil extendido	h4(mm)	4150
	Altura del protector superior (cabina)	h6(mm)	2210
	Longitud total	L2(mm)	2860
	Anchura total	b1(mm)	1310
	Dimensiones de la Horquilla	s×e×l(mm)	50×122×1070
	Distancia entre brazos de la horquilla	mm	247-1100
	Altura mínima al suelo (cargado)	m1(mm)	130
	Altura mínima al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2(mm)	170
	Ancho del pasillo para palets de 1000x1200 en cruz	Ast(mm)	4200
	Ancho del pasillo para palets de 800x1200 en sentido longitudinal	Ast(mm)	4400
	Radio de giro	Wa(mm)	2450
Datos de rendimiento	Velocidad máxima de desplazamiento cargado/descargado	km/h	20/20
	Velocidad máxima de elevación, cargado/descargado	mm/s	380/410
	Velocidad de descenso, cargado/descargado	mm/s	430/340
	Tracción en barra de tiro, cargado/descargado	N	21000
	Capacidad de pendiente, cargado/descargado	%	20/20
	Freno de servicio	/	Hidráulico
	Freno de estacionamiento	/	Mecánico
Motor eléctrico	Motor de tracción (S2 60 min)	kW	32
	Motor de elevación (S3 15%)	kW	32
	Voltaje de la batería/ Capacidad nominal	V/kWh	384/40.8
	Peso de la batería (±5%)	kg	325
Controlador	Tipo de control de manejo	PMSM	PMSM
	Presión de trabajo para accesorios	MPa	19.5

Calidad confiable que coincide con entornos severos

- IP67 Nivel de protección de componentes principales
- Estructura Estable, Segura y confiable
- IPX4 Nivel de impermeabilización del camión completo



1

Aprobado con la máxima puntuación en la prueba de vadear el agua.



2

Aprobado con la máxima puntuación en la prueba de lluvia de alta intensidad.



3

El protector superior superó la prueba de impacto con la máxima puntuación.



Agenda una demostración y aprovecha precios de Preventa
y promociones disponibles.

ventas1@jegasa.com

  [jegasasoluciones](#)