



Eficiente y Bajo
en Carbono

Práctico y
Económico

Inteligente
y Seguro

Monitoreo
en Tiempo Real

SERIE **SCPC6**

Montacargas De Batería De Litio
De Alta Tensión 5.0 Toneladas

SERIE SCPC50C6 5.0 TONELADAS

Montacargas De Batería De Litio De Alta Tensión

• Especificaciones del Montacargas

Ítem		Unidad	
Visión general	Modelo del Producto	/	SCP50C6
	Carga Clasificada	Q(kg)	5000
	Distancia del Centro de Carga	c(mm)	500
	Distancia entre Ejes delanteros	x(mm)	560
	Distancia entre ejes	y(mm)	2000
Peso	Peso Propio	kg	7300
	Carga del eje, delantero/trasero con carga	kg	10800/1500
	Carga del eje, sin carga delantero/trasero	kg	3200/4100
Neumático	Neumáticos	/	Neumático Sólido
	Tamaño del neumático, delantero	/	28×12.5-15
	Tamaño del neumático, trasero	/	23×9-10
	Distancia entre ejes delanteros	b10(mm)	1200
	Distancia entre ejes traseros	h1(mm)	1120
Tamaño	Inclinación del mástil, hacia adelante/atrás	a/b(o)	6/10
	Altura, mástil bajado	b11(mm)	2190
	Elevación Libre	h2(mm)	110
	Altura de elevación, mástil estándar	h3(mm)	3000
	Altura, mástil extendido	h4(mm)	4200
	Altura del protector superior (cabina)	h6(mm)	2170
	Longitud total	L2(mm)	3150
	Anchura total	b1(mm)	1500
	Dimensiones de la Horquilla	s×e×l(mm)	50×150×1070
	Distancia entre brazos de la horquilla	mm	350-1360
	Altura mínima al suelo (cargado)	m1(mm)	140
	Altura mínima al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2(mm)	140
	Ancho del pasillo para palets de 1000x1200 en cruz	Ast(mm)	4586
	Ancho del pasillo para palets de 800x1200 en sentido longitudinal	Ast(mm)	4786
	Radio de giro	Wa(mm)	2756
Datos de rendimiento	Velocidad máxima de desplazamiento cargado/descargado	km/h	22/22
	Velocidad máxima de elevación, cargado/descargado	mm/s	450/470
	Velocidad de descenso, cargado/descargado	mm/s	450/480
	Tracción en barra de tiro, cargado/descargado	N	25000
	Capacidad de pendiente, cargado/descargado	%	20/22
	Freno de servicio	/	Hidráulico
	Freno de estacionamiento	/	Mecánico
Motor eléctrico	Motor de tracción (S2 60 min)	kW	46
	Motor de elevación (S3 15%)	kW	46
	Voltaje de la batería/ Capacidad nominal	V/kWh	336/50.4
	Peso de la batería (±5%)	kg	400
Controlador	Tipo de control de manejo	PMSM	PMSM
	Presión de trabajo para accesorios	MPa	18

Garantía ultra larga de 5 años o 10,000 horas con uso confiable

La serie SCPC6 de montacargas contrapesadas inteligentes ha sido desarrollada basándose en la nueva energía de la batería de litio, adoptando tecnología avanzada de control del motor síncrono de imán permanente de corriente alterna (AC) y tecnología de carga rápida de baterías de litio en la industria, y equipada con una protección inteligente integral y servicio de monitoreo remoto.

El motor, el controlador eléctrico y la batería tienen una garantía ultra larga de 5 años o 10,000 horas, lo que las hace más eficientes en energía y fáciles de operar en comparación con las carretillas elevadoras tradicionales de combustión interna (IC). Además, tienen una mayor adaptabilidad ambiental y son más potentes en comparación con las carretillas elevadoras eléctricas ordinarias. Sany ha definido un nuevo concepto de carretilla elevadora eléctrica.

Al servicio de la Industria

- Placas y Láminas
- Compactación de Papel Reciclado
- Transporte de Equipos
- Almacén Frigorífico
- Frigorífico La Industria Cervecera
- La Industria Cerámica
- La Industria Logística
- La Industria del Papel





Agenda una demostración y aprovecha precios de Preventa
y promociones disponibles.

ventas1@jegasa.com

  [jegasasoluciones](#)