



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



SERIE SCB/SCD Electric Pallet Stacker

JEGASA Distribuidor autorizado en México.

✉ ventas1@jegasa.com

Especificaciones del Apilador

1. Motor síncrono de imanes permanentes.
2. Menor consumo de energía eléctrica.
3. Mayor eficiencia.
4. Arquitectura eléctrica integrada.
5. Plataforma de accionamiento eléctrico de 48V.
6. Diseño integrado de motor y control eléctrico en una sola unidad.
7. Calidad más confiable.
8. Primera opción de la industria con garantía extendida.
9. Tres componentes eléctricos y VCU: 5 años o 10.000 horas.
10. Vehículo completo: 1 años o 2000 horas.
11. Potencia impresionante Velocidad de desplazamiento: 9 km/h Capacidad de ascenso con carga máxima: 10%.
12. 2 horas de tiempo de carga.



**De 7 a 8 horas
de autonomía
prolongada**

Adaptado a condiciones de trabajo complejas

Chasis totalmente suspendido: Garantiza una excelente maniobrabilidad en todo tipo de superficies, al mismo tiempo que incrementa significativamente la vida útil de los neumáticos.

Operación de alta eficiencia

Alto rendimiento: velocidad de desplazamiento, capacidad de escalada con carga completa y velocidad de elevación mejoradas integralmente
Inteligentización: permite el transporte y apilado automático punto a punto dentro del área de la planta (opcional).

Manejo cómodo

La plancha de timón y el protector de brazo cuentan

**Equipado de un
cargador de 48V/50Ah,
con opción de batería
de 45V/150Ah**



con ajuste multifuncional, los pedales incorporan amortiguación mecánica sin mantenimiento; el mástil incluye de serie regulación de velocidad continua para un control más preciso de las horquillas.

Mantenimiento sencillo

El montaje de la estructura de mástil con el chasis es de tipo ensamblado, lo que facilita considerablemente la instalación y sustitución del mástil.

SERIE SCD16/20A6

Montacargas Eléctrico Apilador de Paletas

Características	1.1	Fabricante		SANY	
	1.2	Modelo		SCD16A6	SCD20A6
	1.3	Modo de accionamiento		Eléctrica	
	1.4	Modo de operación		Conductor de pie	
	1.5	Capacidad de carga nominal	Q (kg)	1600	2000
	1.6	Distancia al centro de carga	c (mm)	600	
	1.8	Distancia delantero (elevación/descenso de las horquillas)	x (mm)	700	
	1.9	Batalla	y (mm)	1337	
Peso	2.1	Peso propio (incluida la batería)	kg	1340	1365
	2.2	Carga del puente en carga máxima (lado de accionamiento/lado de soporte)	kg	1070/2295	
	2.3	Carga del puente en vacío (lado de accionamiento/lado de soporte)	kg	965/400	
Ruedas y carrocerí	3.1	Neumático		Poliuretano (PU)	
	3.2.1	Tamaño de neumáticos, lado de accionamiento	(mm)	φ250×75	
	3.3.1	Tamaño del neumático, lado de soporte	(mm)	φ85×80	
	3.4	Tamaño de neumáticos, ruedas auxiliares	(mm)	φ115×55	
	3.5	Número de ruedas, lado de accionamiento/lado de soporte (x=rueda motriz)		1x+2/4	
	3.6.1	Ancho de vía, lado de accionamiento	b ₁₀ (mm)	560	
	3.7.1	Ancho de vía, lado de soporte	b ₁₁ (mm)	389	
Dimensiones básicas	4.2	Altura con el mástil retraído		2066	
	4.3	Altura de elevación libre		90	
	4.4	Altura de elevación	h ₃ (mm)	3030	
	4.5	Altura máxima de mástil de funcionamiento	h ₇ (mm)	3535	
	4.9	Ajuste la palanca a la altura máxima de operación (mínima/máxima)	h ₁₄ (mm)	1330/1530	
		Ajuste la palanca a la altura mínima de operación (mínima/máxima)	h ₁₄ (mm)	1230/1430	
	4.15	Altura mínima del suelo a las horquillas	h ₁₃ (mm)	90	
	4.19	Longitud total (incluidas las horquillas) (tabla de apoyo plegada/desplegada)	l ₁ (mm)	2045(2475)	
	4.20	Longitud de la carrocería (incluidas las horquillas) (tabla de apoyo plegada/desplegada)	l ₂ (mm)	895(1325)	
	4.21	Ancho de la carrocería	b ₁ (mm)	790	
	4.22	Dimensiones de las horquillas	s/e/l(mm)	65x185x150(1220)	
	4.25	Separación exterior de las horquillas	b ₅ (mm)	570(685)	
	4.32	Distancia mínima al suelo en el centro del eje	m ₂ (mm)	29	
	4.34.1	Ancho del canal, 1000×1200 paleta (1200 entre horquillas)	Ast(mm)	2315/2755	
Rendimiento	4.34.2	Ancho del canal, 800×1200 paleta (1200 a lo largo de las horquillas)	Ast(mm)	2253/2693	
	4.35	Radio de giro (plataforma plegada/desplegada)	Wa (mm)	1595/2035	
	5.1	Velocidad de desplazamiento, con carga máxima/sin carga	km/h	6,0/7,0	
	5.2	Velocidad de elevación, con carga máxima/sin carga	mm/s	130/170	
	5.3	Velocidad de descenso, con carga completa/sin carga	mm/s	280/220	
Motor eléctrico	5.4	Capacidad máxima de pendiente, con carga completa/sin carga.	%	8/16	
	5.10	Freno de servicio		Freno electromagnético	
	6.1	Motor de accionamiento, S2 60min	kW	2,5	
	6.2	Aumentar la potencia del motor, S3 15%	kW	3	
Datos adicionales	6.4	Voltaje/Capacidad de la batería	V/Ah	48/100	
	6.5	Peso de la batería (±5%)	kg	94	
	8.1	Modo de control de accionamiento		CA	
	10.7	Nivel de ruido en el oído del operador	dB(A)	72	