




DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



SERIE **SBW-A**

Transpaleta Eléctrica



SERIE SBW-A

• Especificaciones de la Transpaleta

Timón multifunción

Botón de marcha atrás de emergencia integrado, botón de avance y retroceso, botón de bocina, botón de elevación y descenso, botón de control de velocidad lenta, indicador de falla/descarga de batería y llave magnética.

Horquillas guiadas

La horquilla está diseñada con guía para facilitar la entrada y salida de pallets; Los orificios del eje de la horquilla están reforzados con chapa metálica, que no se desgastan fácilmente.

Reemplazo de batería en 6 segundos

Presione el botón de parada de emergencia, saque el enchufe; gire y afloje el mango en forma de ciruela, que es la fijación de la batería; luego reemplace la batería.

Marca distintiva	1.1	Fabricante		SANY
	1.2	Modelo		SCB20W3
	1.3	Tipo eléctrico		Batería
	1.4	Tipo de operador		Controlado por peatones
	1.5	Carga nominal	Q(kg)	2000
	1.6	Distancia del centro de carga	c(mm)	600
	1.8	Distancia de carga, centro del eje de transmisión a la horquilla	x(mm)	946
	1.9	Distancia entre ejes	y(mm)	1220
Peso	2.1	Peso del equipo	kg	160
Llantas/Chasis	3.1	Tipo de ruedas		Poliuretano
	3.2	Tamaño de neumático, lado de la tracción	F × ancho (mm)	F190 x 70
	3.3	Tamaño de neumático, lado de la carga	F × ancho (mm)	F80 x 70
	3.5	Número de ruedas, lado de la tracción/lado de la carga (x=ruedas motrices)		1x/4
	3.7	Ancho de vía, lado de carga	b(mm) 11	380/525
Dimensiones	4.4	Altura de elevación	alto (mm) 3	115
	4.9	Altura de la barra de tiro en posición de conducción mín./máx.	alto (mm) 14	z800/1170
	4.15	Altura de las horquillas, bajadas	alto (mm) 13	85
	4.19	Longitud total	largo (mm) 1	1540
	4.20	Longitud hasta la cara de la horquilla	largo (mm) 2	510
	4.21	Ancho total	ancho (mm) 1	560/685
	4.22	Dimensiones de la horquilla		50 x 160 x 1150 ¹⁾
	4.25	Distancia entre horquillas	ancho (mm) 5	540/685
	4.32	Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes	largo (mm) 2	30
	4.34	Ancho de pasillo para palés 800 × 1200 en sentido longitudinal	A (mm) punto	1500
	4.35	Radio de giro	Ancho (mm) a	1350
Realizar - datos de rendimiento	5.1	Velocidad de desplazamiento, con/sin carga	kilómetros por hora	4.3/4.5
	5.2	Velocidad de elevación, con/sin carga	mm/s	17/22
	5.3	Velocidad de descenso, con/sin carga	mm/s	30/26
	5.8	Pendiente máxima, con/sin carga	%	15/8
	5.10	Freno de servicio		Freno electromagnético
Motor eléctrico	6.1	Potencia del motor de tracción S2 60	kilovatios	0,85
	6.2	min Potencia del motor de elevación	kilovatios	0,8
	6.4	a S3 10 % Voltaje de la batería/Capacidad nominal	V/Ah	48/15 ²⁾
	6.5	K5 Peso de la batería (±5 %)	kilogramo	7
Datos adicionales	8.1	Tipo de unidad de accionamiento		Control de velocidad
	8.4	Nivel de presión acústica en el oído del conductor, según EN12053	dB(A)	CC <70
Observación: 1) Longitud de la horquilla: 800, 1000, 1150, 1220 mm; 2) Batería opcional: 48 V/15/20 Ah.				